

R4C


ROULEUSE CROQUEUSE HYDRAULIQUE 4 ROULEAUX SYMETRIQUE

Capacité : 8- 50 mm – Longueur : 1-4 m

Avantages



- ✓ 100% Hydraulique
- ✓ 4 Rouleaux moteurs
- ✓ Rouleaux synchronisés
- ✓ Rouleau pinceur escamotable
- ✓ Pression ajustable du rouleau pinceur
- ✓ Croquage parfait
- ✓ Bords plats résiduels minimum
- ✓ Pas de fosse
- ✓ Adaptée aux fortes épaisseurs



Découvrez sur notre site internet l'intégralité des équipements de la **gamme R4C** ainsi que les options disponibles. Visionnez les machines en fonctionnement ainsi qu'une galerie de réalisations ...



EQUIPEMENTS STANDARDS

- ✓ Entraînement des rouleaux par moteurs ou moto-réducteurs hydrauliques indépendants
- ✓ Indicateurs numériques de contrôle de la position des rouleaux croqueurs
- ✓ Dispositif de mise en œuvre des rouleaux croqueurs
- ✓ Synchronisation hydraulique automatique du parallélisme des rouleaux
- ✓ Vitesse progressive sur tous les mouvements
- ✓ Graissage centralisé commandé par pompe manuelle
- ✓ Rouleaux polis
- ✓ Quatre rainures à 90° sur chaque rouleau croqueur (positionnement aisés des tôles)
- ✓ Tête ouvrante hydraulique

4 Rouleaux	Longueur de Roulage (mm)	Diamètre des Rouleaux (D) (mm)	* Epaisseur Maximum (mm)				Puissance Moteur Kw
			1,3 x D		5 x D		
			Roulage	Croquage	Roulage	Croquage	
R4C 205-10	1 100	205	12	10	14	11	5,5
R4C 235-10		235	14	12	16	14	7,5
R4C 205-15	1 600	205	10	8	12	9	5,5
R4C 235-15		235	12	10	14	12	7,5
R4C 205-20	2 100	205	8	6	10	8	5,5
R4C 235-20		235	10	8	12	10	7,5
R4C 265-20		265	12	10	14	12	11
R4C 285-20		285	14	12	16	14	15
R4C 350-20		350	24	20	26	22	22
R4C 400-20		400	30	25	33	28	30
R4C 450-20		450	35	30	37	32	37
R4C 460-20		460	37	32	39	34	45
R4C 205-25	2 600	205	7	5	9	7	5,5
R4C 235-25		235	9	7	11	10	7,5
R4C 265-25		265	11	9	13	11	11
R4C 285-25		285	13	11	15	13	15
R4C 350-25		350	22	18	24	20	22
R4C 400-25		400	27	22	30	26	30
R4C 450-25		450	32	27	35	30	37
R4C 460-25		460	34	29	37	32	45
R4C 205-30	3 100	205	6	4	8	6	5,5
R4C 235-30		235	8	6	10	8	7,5
R4C 265-30		265	10	8	12	10	11
R4C 285-30		285	12	10	14	12	15
R4C 350-30		350	20	15	22	18	22
R4C 400-30		400	25	20	28	24	30
R4C 450-30		450	30	25	33	28	37
R4C 460-30		460	32	27	35	30	45
R4C 205-40	4 100	205	3	2	4	3	5,5
R4C 235-40		235	4	3	6	4	7,5
RCS 265-40		265	6	4	8	6	11
RCS 285-40		285	8	6	10	8	15
RCS 350-40		350	14	10	15	12	22
RCS 360-40		360	15	11	16	13	22
R4C 400-40		400	18	14	20	16	30
R4C 450-40		450	22	18	24	20	37
R4C 460-40	460	24	20	26	22	45	

OPTIONS

- ✓ Rouleaux traités
- ✓ Butée centrale traitée et escamotable pour roulage conique
- ✓ CN classique ou écran tactile



* Les capacités techniques sont données uniquement à titre indicatif pour des aciers de type S 235 (limite lastique 240 N/mm²) et ne constituent pas un élément contractuel.

Votre distributeur