PICOT
ROULEUSES DE TÔLES
ROLL BENDING MACHINES
since 1864

CONSTRUCTEUR FRANÇAIS DEPUIS 1864
SPÉCIALISTE DU ROULAGE

Tolerie fine

Le savoir-faire d'AMB Picot répond à toutes les exigences techniques et secteurs d'activité.

La société est à la pointe de l'innovation pour satisfaire au mieux les besoins de ses clients dans les métiers de la tôlerie.

En 2009, elle lance sur le marché une petite rouleuse hydraulique symétrique adaptée au roulage de la tôle fine, la RCE, pour compléter la gamme « tôlerie fine » de la RCS.

Cet outil performant allié à votre expérience donne à la tôlerie fine d'aujourd'hui de nouvelles opportunités !

Les avantages AMB PICOT

- **Rouleuse 100% hydraulique type RCE/RCS dédiée au roulage de tôles fines.**
- **Pas de laminage avec notre technologie 3 rouleaux motorisés.**
- **Passage important entre les rouleaux.**
- **Croquage parfait des deux bords sans retourner la tôle.**

> ILS NOUS FONT CONFIANCE

RICUPERO
RENOULT
TOLERIE DE PRECISION – INTEGRATION ELECTRONIQUE
ATOMELEC
CWA Constructions

> NOS RÉALISATIONS

PONCIN MÉTAL (France)



SERMETA (France)

ATOMELEC (France)

CWA (Suisse)

ambpicot.com

AMB PICOT - ZA de Charpenay 69210 LENTILLY - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 74 01 85 05 - contact@ambpicot.com

AMB PICOT vous propose son modèle RCE spécialement adapté au roulage de la tôle fine. Cette rouleuse, 100% hydraulique, vous est proposée en plusieurs versions : standard, avec pupitre de commande, avec commande numérique ou avec commande numérique et assistance au roulage Easyroll.

Son budget raisonnable et sa grande praticité en font un outil performant au service de votre tôlerie.

Équipement standard

- Entraînement des rouleaux par moteurs hydrauliques indépendants.
- Indicateurs numériques de contrôle de la position des rouleaux croqueurs.
- Synchronisation hydraulique automatique du parallélisme des rouleaux.
- Commandes progressives sur tous les mouvements.
- Dispositif de mise en cône des rouleaux croqueurs.
- Trois rainures à 120° sur chaque rouleau croqueur pour un positionnement aisé des tôles.

Gamme Tôlerie Fine

3 Rouleaux	Longueur roulage (mm)	Diamètre rouleau supérieur (D) (mm)	*Épaisseur maximum (mm)				Puissance moteur (kW)
			1,3 x D		5 x D		
			Roulage	Croquage	Roulage	Croquage	
RCE 90-10	1000	90	2,5	2	3	2,5	2,2
RCE 115-10		115	3	2,5	3,5	3	2,2
RCE 130-10		130	4	3,5	4,5	4	2,2
RCE 90-12	1200	90	2	1,5	2,5	2	2,2
RCE 90-15	1500	90	2	1,5	2,5	2	2,2
RCE 115-15		115	2,5	2	3	2,5	2,2
RCE 130-15		130	3	2,5	3,5	3	2,2
RCE 115-20	2000	115	2	1,5	2,5	2	2,2
RCE 130-20		130	2,5	2	3	2,5	2,2
RCS 150-10	1000	150	6	4	7	5	3
RCS 170-10		170	8	6	10	7	4
RCS 150-15	1500	150	5	4	6	5	3
RCS 170-15		170	7	5	9	6	4
RCS 150-20	2000	150	4	3	5	4	3
RCS 170-20		170	6	4	7	5	4
RCS 150-25	2500	150	3	2	4	3	3
RCS 170-25		170	5	4	6	5	4
RCS 150-30	3000	150	2	1,5	3	2	3
RCS 170-30		170	3	2	4	3	4

* Les capacités techniques sont données uniquement à titre indicatif pour des aciers de type S 235 (limite élastique 240 N/mm²) et ne constituent pas un élément contractuel.

OPTIONS / ACCESSOIRES

> RCE version Easyroll

> Suiveur pour accompagner le roulage

> Mesureur de diamètre

> Scrutateur laser pour sécuriser la zone de travail

> Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
@AmbPicot

ambpicot.com

AMB PICOT - ZA de Charpenay 69210 LENTILLY - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 74 01 85 05 - contact@ambpicot.com