



CONSTRUCTEUR FRANÇAIS DEPUIS 1864  
SPÉCIALISTE DU ROULAGE

# Tolerie Fine

**Le savoir-faire d'AMB Picot  
répond à toutes les exigences techniques  
et secteurs d'activité.**

La société est à la pointe de l'innovation pour satisfaire au mieux les besoins de ses clients dans les métiers de la tôlerie.

En 2009, elle lance sur le marché une petite rouleuse hydraulique symétrique adaptée au roulage de la tôle Fine, la R3h/R3e, pour compléter la gamme « tôlerie Fine » de la R3h/R3e.

**Cet outil performant allié à votre  
expérience donne à la tôlerie Fine d'aujourd'hui  
de nouvelles opportunités !**

> ILS NOUS FONT CONFIANCE



**RENOULT**  
TOLERIE DE PRECISION - INTEGRATION ELECTRONIQUE



## Les avantages AMB PICOT

- Rouleuse 100% hydraulique ou électrique type R3h/R3e dédiée au roulage de tôles Fines.
- Pas de laminage avec notre technologie 3 rouleaux motorisés.
- Passage important entre les rouleaux.
- Croquage parfait des deux bords sans retourner la tôle.

## > NOS RÉALISATIONS



PONCIN MÉTAL (France)



SERMETA (France)



ATOMELEC (France)



CWA (Suisse)

**ambpicot.com**

AMB PICOT - ZA de Charpenay 69210 LENTILLY - FRANCE  
Tél. +33 (0) 4 74 01 85 05 - contact@ambpicot.com



AMB PICOT vous propose son modèle R3h ou R3e spécialement adapté au roulage de la tôle Fine. Cette rouleuse, 100% hydraulique, ou 100% électrique vous est proposée en plusieurs versions : Academy, avec commande numérique ou avec commande numérique et assistance au roulage Easyroll.

Son budget raisonnable et sa grande praticité en font un outil performant au service de votre tôlerie.

## Équipement standard

- > Entraînement des rouleaux par moteurs hydrauliques ou électriques indépendants.
- > Indicateurs numériques de contrôle de la position des rouleaux croqueurs.
- > Synchronisation hydraulique automatique du parallélisme des rouleaux.
- > Commandes progressives sur tous les mouvements.
- > Dispositif de mise en cône des rouleaux croqueurs.
- > Trois rainures à 120° sur chaque rouleau croqueur pour un positionnement aisé des tôles.

## Gamme Tôlerie Fine

3 Rouleaux	Longueur roulage (mm)	Diamètre rouleau supérieur (D) (mm)	*Épaisseur maximum (mm)				Puissance moteur (kW)
			1,3 x D		5 x D		
			Roulage	Croquage	Roulage	Croquage	
R3h/R3e 90-10	1000	90	2,5	2	3	2,5	2,2
R3h/R3e 115-10		115	3	2,5	3,5	3	2,2
R3h/R3e 130-10		130	4	3,5	4,5	4	2,2
R3h/R3e 90-12	1200	90	2	1,5	2,5	2	2,2
R3h/R3e 90-15	1500	90	2	1,5	2,5	2	2,2
R3h/R3e 115-15		115	2,5	2	3	2,5	2,2
R3h/R3e 130-15		130	3	2,5	3,5	3	2,2
R3h/R3e 115-20	2000	115	2	1,5	2,5	2	2,2
R3h/R3e 130-20		130	2,5	2	3	2,5	2,2
R3h/R3e 150-10	1000	150	6	4	7	5	3
R3h/R3e 170-10		170	8	6	10	7	4
R3h/R3e 150-15	1500	150	5	4	6	5	3
R3h/R3e 170-15		170	7	5	9	6	4
R3h/R3e 150-20	2000	150	4	3	5	4	3
R3h/R3e 170-20		170	6	4	7	5	4
R3h/R3e 150-25	2500	150	3	2	4	3	3
R3h/R3e 170-25		170	5	4	6	5	4
R3h/R3e 150-30	3000	150	2	1,5	3	2	3
R3h/R3e 170-30		170	3	2	4	3	4

\* Les capacités techniques sont données uniquement à titre indicatif pour des aciers de type S 235 (limite élastique 240 N/mm<sup>2</sup>) et ne constituent pas un élément contractuel.

## OPTIONS / ACCESSOIRES



> R3h version Easyroll



> Suiveur pour accompagner le roulage



> Mesureur de diamètre



> Scrutateur laser pour sécuriser la zone de travail



> Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux  
@AmbPicot

ambpicot.com