



CONSTRUCTEUR FRANÇAIS DEPUIS 1864
SPÉCIALISTE DU ROULAGE

Travaux publics

Le savoir-faire d'AMB Picot répond à toutes les exigences techniques et secteurs d'activité.

La société est à la pointe de l'innovation pour satisfaire au mieux les besoins de ses clients dans les métiers des travaux publics.

Avec sa gamme 3 et 4 rouleaux, elle vous propose des machines adaptées à tous vos travaux et une assistance au roulage (Brevet Easyroll) pour limiter votre dépendance aux opérateurs.

Cet outil performant allié à votre expérience donne aux métiers des travaux publics de nouvelles opportunités !

> ILS NOUS FONT CONFIANCE



LIEBHERR



Les avantages AMB PICOT

- Rouleuse 100% hydraulique type R3h/R4h.
- Pas de laminage avec notre technologie 3 rouleaux motorisés.
- Passage important entre les rouleaux.
- Croquage parfait des deux bords sans retourner la tôle.

> NOS RÉALISATIONS



YANMAR (Suisse)



ACB (France)



Luyckx (Belgique)



Liebherr (France)

ambpicot.com

AMB PICOT - ZA de Charpenay 69210 LENTILLY - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 74 01 85 05 - contact@ambpicot.com



easyroll®

AMB PICOT vous propose ses modèles R3h/R4h spécialement adaptés au roulage de tôles plus épaisses (jusqu'à 40 mm). Cette rouleuse, 100% hydraulique, vous est proposée en plusieurs versions : Academy, avec commande numérique ou avec commande numérique et assistance au roulage Easyroll.

Grâce à son architecture linéaire elle vous donnera toute la puissance et la performance pour vos éléments et engins de travaux public.

Équipement standard

- > Entraînement des rouleaux par moteurs ou moto-réducteurs hydrauliques indépendants.
- > Indicateurs numériques de contrôle de la position des rouleaux croqueurs.
- > Dispositif de mise en cône des rouleaux croqueurs.
- > Synchronisation hydraulique automatique du parallélisme des rouleaux.
- > Vitesse progressive sur tous les mouvements.
- > Graissage centralisé commandé par pompe manuelle.
- > Quatre rainures à 90° sur chaque rouleau croqueur pour un positionnement aisé des tôles.

Gamme Travaux Publics

3 et 4 Rouleaux	Longueur roulage (mm)	Diamètre rouleau supérieur (D) (mm)	*Épaisseur maximum (mm)				Puissance moteur (kW)
			1,3 x D		5 x D		
			Roulage	Croquage	Roulage	Croquage	
R3h 170-20	2000	170	6	4	7	5	4
R3h/R4h 205-20		205	8	6	10	8	5,5
R3h/R4h 235-20		235	10	8	12	10	7,5
R3h/R4h 265-20		265	12	10	14	12	11
R3h/R4h 285-20		285	14	12	16	14	15
R3h 325-20		325	20	16	22	18	18,5
R3h/R4h 350-20		350	24	20	26	22	22
R3h/R4h 400-20		400	30	25	33	28	30
R3h/R4h 450-20		450	35	30	37	32	37 / 59
R3h/R4h 460-20		460	38	34	40	36	55 / 67
R3h 170-30	3000	170	3	2	4	3	4
R3h/R4h 205-30		205	6	4	8	6	5,5
R3h/R4h 235-30		235	8	6	10	8	7,5
R3h/R4h 265-30		265	10	8	12	10	11
R3h/R4h 285-30		285	12	10	14	12	15
R3h 325-30		325	15	12	18	15	18,5
R3h/R4h 350-30		350	20	15	22	18	22
R3h/R4h 400-30		400	25	20	28	24	30
R3h/R4h 450-30		450	30	25	33	28	37 / 59
R3h/R4h 460-30		460	33	28	36	30	55 / 67

* Les capacités techniques sont données uniquement à titre indicatif pour des aciers de type S 235 (limite élastique 240 N/mm²) et ne constituent pas un élément contractuel.

OPTIONS / ACCESSOIRES



> Écran tactile Easyroll



> Solutions ergonomiques intégrées



> Potence

> Scrutateur laser pour sécuriser la zone de travail



> Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @AmbPicot

ambpicot.com