



FRANZÖSISCHER MASCHINENBAUER SEIT 1864
SPEZIALIST FÜR WALZBIEGEN


WALZBIEGEMASCHINE R3α

ASYMMETRISCHE WALZBIEGEMASCHINE 3 WALZEN

Die asymmetrische 3-Walzen-Picot-Walzmaschine ist ein hervorragender Kompromiss hinsichtlich Leistung und kontrolliertem Investitionsniveau.

Es wird hauptsächlich in dünnen Blechen oder im Schlosserhandwerk (für Dicken von 1 bis 5 mm) für den gelegentlichen Gebrauch verwendet.

Seine asymmetrische Geometrie ermöglicht dies: Präzises Knirschen, optimales Rollen. Durch die Klemmung zwischen der oberen Walze und dem Cruncher wird ein Verrutschen des Blechs verhindert.



Dieses leistungsstarke Werkzeug in Kombination mit Ihrer Erfahrung eröffnet der Feinblechbearbeitung von heute neue Möglichkeiten!

Dank seines geringen Gewichts und seiner kompakten Größe ist es leicht zu bewegen oder zu transportieren.



Die AMB PICOT-Vorteile

- Ober- und Unterwalze Drehung durch einen elektromechanischen
- Getriebepressmotor Gusseisen Struktur auf ein robustes
- Stahlrahmen
- Bewegung der Kneifwalze per Handrad mit
- Positionsanzeige.
- Bedienung durch doppeltes sicherheits-Fusspedal
- Einfaches Öffnen des Klapplagers zum Herausnehmen der Werkstücke.

- Sie vertrauen uns -



> Begleiten Sie uns
in sozialen Netzwerken
@AmbPicot

AMB PICOT
ZA de Charpenay
69210 LENTILLY - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 74 01 85 05
contact@ambpicot.com

ambpicot.com



Finden
das Ganze
von unserem
Reichweite

KONTROLLE ►



Die Rollmaschine ist in der Standardausführung mit einem bidirektionalen Pedal ausgestattet.

Eine Konsole mit Touchscreen und Rollendreh-Joystick ermöglicht die Anzeige von Positionen in Echtzeit und ist optional erhältlich.

SOFTWARE



Optional kann es mit der Rollassistentz-Software Quickroll ergänzt werden, die die aufeinanderfolgenden **quickroll** Positionen der Kneifwalze an das Material, seine Dicke und den gewünschten Durchmesser anpasst.

Diese Software ist auch auf Tablet-PCs verfügbar.

STEUERGERÄTE

Standardmäßig

Optional



Verfügbare Optionen



> Konusanschlage



> Innen- und Außendurchmessermeßgerät
– 2 Arten der Unterstützung



> QuickRoll-Software
Siehe den Softwareabschnitt oben.

WALZBIEGEMASCHINE R3a

MODELL	Nützliche Rollenlänge	Maximale Dicke	Durchmesser der 3 Rollen (mm)	Elektrische Energie (kW)	Fahrgeschwindigkeit (m/min)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Arbeitshöhe (mm)	Gewicht (kg)
R3a 90-10	1020	2,5	90	1,1	5,5	1800	600	1200	870	520
R3a 115-10	1020	3	114	1,5	5,5	1800	600	1200	870	620
R3a 90-15	1520	2	90	1,1	5,5	2300	600	1200	870	690
R3a 115-15	1520	2,5	114	1,5	5,5	2300	600	1200	870	780
R3a 90-20	2020	1,5	90	1,1	5,5	2300	600	1200	870	850
R3a 115-20	2020	2	114	1,5	5,5	2300	600	1200	870	940

* Alle Merkmale werden nur als Hinweise angegeben Für Stahl Typ S235 (Elastizitätsgrenze 240N/m²). Wir behalten uns das Recht vor, unsere Geräte unter ihrer neuesten Gestaltung zu liefern.

> Begleiten Sie uns
in sozialen Netzwerken
@AmbPicot

AMB PICOT
ZA de Charpenay
69210 LENTILLY - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 74 01 85 05
contact@ambpicot.com

ambpicot.com



Finden
das Ganze
von unserem
Reichweite