



CONSTRUCTEUR FRANÇAIS DEPUIS 1864
SPÉCIALISTE DU ROULAGE


Rouleuse R3a

ROULEUSE ASYMÉTRIQUE ÉLECTROMÉCANIQUE 3 ROULEAUX

La rouleuse Picot asymétrique à 3 rouleaux est un excellent compromis en termes de performances pour un niveau d'investissement maîtrisé.

Elle est principalement utilisée en tôlerie fine ou en serrurerie (pour épaisseurs 1 à 5 mm), pour des usages occasionnels.

Sa géométrie asymétrique permet d'obtenir un croquage précis, un roulage optimal tout en évitant le glissement de la tôle grâce à son pincement entre le rouleau supérieur et croqueur.



Cet outil performant
allié à votre expérience
donne à la tôlerie fine
d'aujourd'hui de nouvelles
opportunités !

Grâce à son poids
contenu et son
gabarit compact,
elle est facilement
déplaçable ou
transportable.



Les avantages AMB PICOT

- Rotation des rouleaux supérieur et pinceur par un moto-réducteur avec frein.
- Bâti en fonte sur châssis très rigide.
- Déplacement du rouleau croqueur par volant avec indicateur de position.
- Commande de la rotation des rouleaux par double pédale de sécurité.
- Escamotage latéral du rouleau supérieur

- Ils nous font confiance -



> Rejoignez-nous
sur les réseaux sociaux
@AmbPicot

AMB PICOT
ZA de Charpenay
69210 LENTILLY - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 74 01 85 05
contact@ambpicot.com

ambpicot.com



Retrouvez
l'ensemble
de notre
gamme

CONTRÔLE ►



La version standard de la rouleuse est livrée avec une pédale bidirectionnelle.

Un pupitre avec écran tactile et joystick de rotation des rouleaux, permet l'affichage des positions en temps réel et est disponible en option.

LOGICIEL



En option, il peut être complété du logiciel d'aide au roulage **quickroll** proposant les positions successives du rouleau croqueur à adapter en fonction du matériau, de son épaisseur et du diamètre désiré.

Ce logiciel est aussi disponible sur tablette PC.

ÉQUIPEMENT CONTRÔLE

En standard

En option



Options disponibles



> Butée mobile pour aider au roulage des cônes



> Mesureur de diamètre intérieur et extérieur - 2 types de support



> Logiciel QuickRoll
Voir la partie logiciel ci-dessus.

Rouleuse R3a

MODÈLE	Longueur utile des rouleaux	Épaisseur maximum	Diamètre des 3 rouleaux (mm)	Puissance électrique (kW)	Vitesse roulage (m/min)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur de travail (mm)	Poids (kg)
R3a 90-10	1020	2,5	90	1,1	5,5	1800	600	1200	870	520
R3a 115-10	1020	3	114	1,5	5,5	1800	600	1200	870	620
R3a 90-15	1520	2	90	1,1	5,5	2300	600	1200	870	690
R3a 115-15	1520	2,5	114	1,5	5,5	2300	600	1200	870	780
R3a 90-20	2020	1,5	90	1,1	5,5	2300	600	1200	870	850
R3a 115-20	2020	2	114	1,5	5,5	2300	600	1200	870	940

* Les capacités techniques sont données uniquement à titre indicatif pour des aciers de type S 235 (limite élastique 240 N/mm²) et ne constituent pas un élément contractuel.

> Rejoignez-nous
sur les réseaux sociaux
@AmbPicot

AMB PICOT
ZA de Charpenay
69210 LENTILLY - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 74 01 85 05
contact@ambpicot.com

ambpicot.com



Retrouvez
l'ensemble
de notre
gamme